

Extraction gasoline (extraction solvent)

Cleaning an old vise:



Extraction gasoline - a product used for thinning fats, oils, and waxes, degreasing surfaces before painting. It is also intended for cleaning tools and persistent stains.

Greatly improves the flow of oil-based, phthalic, and phthalocyanine paints and varnishes.

Extremely efficient product.

Also used for cleaning and degreasing:

- steel and aluminum surfaces,
- galvanized and stainless steel,
- old paint coatings,
- plastic materials,
- primers,
- polyester putties.

Extraction gasoline (extraction solvent)



Extraction gasoline 5L
STD

Extraction gasoline (extraction solvent)



DORIS
PŁYNY · OLEJE · CHEMIA

**BENZYNA
EKSTRAKCYJNA
NISKOAROMATYCZNA**

Benzyna ekstrakcyjna znajduje szerokie zastosowanie zarówno w użytku domowym, jak i profesjonalnym. Jej właściwości pozwalają na wykorzystanie jej do odtłuszczenia powierzchni, czyszczenia urządzeń i narzędzi, a także rozcieńczania innych płynów m.in farb i lakierów.

DO ROZCIEŃCZANIA I ODTŁUSZCZANIA

Zastosowanie: zmywacz. Zawiera: n-Heksan. Wysoka lotność cieczą i parę. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniaco na skórę. Działa drażniaco na oczy. Może wywołać podrażnienie błon śluzowych i skóry. Połknięcie może spowodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narazowe powstanie. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnij porady lekarza najlepiej pokazując pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskry, otwartego ognia i innych źródeł zapalenia. Nie palić. Działania unikać po użyciu. Stosować: rękawiczki ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Odrobinę płukac: wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku podrażnienia skóry: przemyć wodą. W przypadku podrażnienia błon śluzowych: przemyć wodą. Zastosowanie: zmywacz. Zawiera: n-Heksan. Wysoka lotność cieczą i parę. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniaco na skórę. Działa drażniaco na oczy. Może wywołać podrażnienie błon śluzowych i skóry. Połknięcie może spowodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narazowe powstanie. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnij porady lekarza najlepiej pokazując pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskry, otwartego ognia i innych źródeł zapalenia. Nie palić. Działania unikać po użyciu. Stosować: rękawiczki ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Odrobinę płukac: wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku podrażnienia skóry: przemyć wodą. W przypadku podrażnienia błon śluzowych: przemyć wodą. Zastosowanie: zmywacz. Zawiera: n-Heksan. Wysoka lotność cieczą i parę. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniaco na skórę. Działa drażniaco na oczy. Może wywołać podrażnienie błon śluzowych i skóry. Połknięcie może spowodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narazowe powstanie. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnij porady lekarza najlepiej pokazując pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskry, otwartego ognia i innych źródeł zapalenia. Nie palić. Działania unikać po użyciu. Stosować: rękawiczki ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Odrobinę płukac: wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku podrażnienia skóry: przemyć wodą. W przypadku podrażnienia błon śluzowych: przemyć wodą.

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji
Data produkcji: na opakowaniu

DOR573

5 904413 684817

5L

NEBEZPIECZEŃSTWO

WYSOKA JAKOŚĆ

DOBRY WYBÓR

DORIS
32-200 BIAŁA
UL. M. POLSKA 74B, POLAND
+48 (83) 655 31 80
+48 528 797 177
BIURODORIS@POLSKA.PL
WWW.DORISPOLSKA.PL UFI: UFI 9010-F06F-000A-92F7

Extraction gasoline 5L

KWR

Extraction gasoline (extraction solvent)



Extraction gasoline 5L
KWR-ZLK

Extraction gasoline in barrels and IBC containers



Products in
plastic barrels



Products in IBC containers