



5L



20L



Olej hydrauliczny HL-46

Olej hydrauliczny HL-46 stosowany jest w umiarkowanie obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające i poprawiające własności smarne.

Jest mieszalny i zamienny z olejami innych producentów w tej samej klasie lepkości. Wyróżnia się dobrą współpracą z materiałami uszczelnień, niską tendencją do pienia oraz doskonałymi właściwościami deemulgującymi i wydzielania powietrza.



Hydraulic oil HL-46

Hydraulic oil HL-46 is used in moderately loaded hydraulic systems for power transmission, drive, and control. It contains additives that prevent corrosion, oxidation, and improve lubrication properties.

It is compatible with oils from other manufacturers of the same viscosity class. It features good sealing compatibility, low foaming tendency, and excellent demulsifying and air release properties.

Nr.Cat.
DOR014

[B2B link](#)



200L



1000L



5L

20L



Olej hydrauliczny HL-100

Olej hydrauliczny HL-100 stosowany jest w umiarkowanie obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające i poprawiające własności smarne.

Jest mieszalny i zamienny z olejami innych producentów w tej samej klasie lepkości. Wyróżnia się dobrą współpracą z materiałami uszczelnień, niską tendencją do pienia oraz doskonałymi właściwościami deemulgującymi i wydzielania powietrza.



Hydraulic oil HL-100

Hydraulic oil HL-100 is used in moderately loaded hydraulic systems for power transmission, drive, and control. It contains additives that prevent corrosion, oxidation, and improve lubrication properties.

It is compatible with oils from other manufacturers of the same viscosity class. It features good sealing compatibility, low foaming tendency, and excellent demulsifying and air release properties.

Nr.Cat.
DOR019

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



20L



Olej hydrauliczny HV-46

Olej hydrauliczny HV-46 jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, przy wysokich ciśnieniach i zmiennych temperaturach. Wyróżnia się wysokim wskaźnikiem lepkości i doskonałą filtrowalnością.

Zapewnia odpowiednie właściwości przeciwzużyciowe oraz stabilność, co gwarantuje optymalną eksploatację. Idealny do pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Normy: PN-EN ISO 6743-4, PN-ISO 3448 VG: 46, PN-ISO 1158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVL.



Hydraulic oil HV-46

Hydraulic oil HV-46 is designed for use in harsh conditions, under high pressure and varying temperatures. It features a high viscosity index and excellent filtration properties.

It ensures optimal wear protection and stability, guaranteeing efficient operation. Ideal for diverse weather conditions. Standards: PN-EN ISO 6743-4, PN-ISO 3448 VG: 46, PN-ISO 1158 HV, DIN 51 524 Part 3 HVL.

Nr.Cat.
DOR654

[B2B link](#)



200L



1000L