



5L

20L



## Olej przekładniowy UTTO 10W30

Olej przekładniowy UTTO 10W30 to wszechstronny produkt przeznaczony do maszyn rolniczych i budowlanych. Idealnie sprawdza się w manualnych przekładniach pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacji. Doskonałe właściwości smarne zapewniają optymalną ochronę, a także wydajność w systemach hydraulicznych, mokrych sprzęgłach i hamulcach.

Specyfikacje: API: GL-4, SAE: 10W/30, PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP.



## Gear oil UTTO 10W30

UTTO 10W30 gear oil is a versatile product designed for agricultural and construction machinery. It performs exceptionally well in manual transmissions operating under extreme conditions. Its excellent lubricating properties ensure optimal protection and efficiency in hydraulic systems, wet clutches, and brakes.

Specifications: API: GL-4, SAE: 10W/30, PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 Part 3 HVLP.

Nr.Cat.  
DOR658

[B2B link](#)



200L



1000L



5L

20L



## Olej przekładniowy ATF II

Olej przekładniowy ATF II to wysokiej jakości płyn, stworzony do automatycznych skrzyń biegów i układów wspomagania kierownicy. Jego doskonałe właściwości smarne zapewniają optymalną ochronę, minimalizując zużycie komponentów oraz wydłużając ich żywotność.

Olej spełnia normy i specyfikacje: Dexron IID, Allison C-4, Ford ESP-M2C166-H, Ford ESP-M2C138-CJ, MB 236.2, MAN 339 Type V1, Voith H55.6335/G607 oraz ZF TE-ML 04D/11A/14A, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem w różnych pojazdach.



## Gear oil ATF II

Gear oil ATF II is a high-quality fluid designed for automatic transmissions and power steering systems. Its excellent lubrication properties provide optimal protection, minimizing component wear and extending their lifespan.

The oil meets the following standards and specifications: Dexron IID, Allison C-4, Ford ESP-M2C166-H, Ford ESP-M2C138-CJ, MB 236.2, MAN 339 Type V1, Voith H55.6335/G607, and ZF TE-ML 04D/11A/14A, making it a versatile choice for various vehicles.

Nr.Cat.  
DOR013

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



20L



## Olej przekładniowy Hipoil GL-4 80W/90

Olej przekładniowy Hipoil GL-4 80W/90 to idealne rozwiązanie do smarowania mechanicznych przekładni. Dzięki starannie dobranym dodatkom, skutecznie chroni przekładnie przed zużyciem mechanicznym, co pozwala na zmniejszenie poziomu zużycia o minimum 15% w porównaniu do innych olejów.

Specyfikacje: API: GL-4, SAE: 80W/90.  
Spełnia wymagania: MAN 341 Type Z2, 341 Type E1, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 02B/16A/17A/19A.



## Gear oil Hipoil GL-4 80W/90

Hipoil GL-4 80W/90 gear oil is the perfect solution for lubricating mechanical transmissions. With carefully selected additives, it effectively protects the gears against mechanical wear, reducing consumption by at least 15% compared to other oils.

Specifications: API: GL-4, SAE: 80W/90.  
Meets requirements: MAN 341 Type Z2, 341 Type E1, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 02B/16A/17A/19A.

Nr.Cat.  
DOR016

[B2B link](#)



200L



1000L