



5L



20L



## Olej sprężarkowy L-DAB 46

Olej sprężarkowy L-DAB 46 jest stworzony do smarowania powietrznych sprężarek tłokowych oraz rotacyjnych łopatkowych, które pracują w średnich warunkach eksploatacyjnych. Zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem oraz wydłuża żywotność urządzeń, zarówno w pracy przerywanej, jak i ciągłej.

Normy i specyfikacje: ISO VG: 46, ISO 6743-3A-L-DAB, DIN 51506 VC-L/VD-L. Oleje sprężarkowe L-DAB są mieszalne i zamienne z produktami innych producentów w tej samej klasie lepkości i jakości.



## Compressor oil L-DAB 46

Compressor Oil L-DAB 46 is designed for lubricating air piston and rotary vane compressors operating under moderate conditions. It offers excellent wear protection and extends the life of equipment, suitable for both intermittent and continuous operation.

Standards and specifications: ISO VG: 46, ISO 6743-3A-L-DAB, DIN 51506 VC-L/VD-L. L-DAB compressor oils are miscible and interchangeable with oils from other manufacturers in the same viscosity and quality class.

Nr.Cat.  
DOR599

[B2B link](#)



200L



1000L