

Olej hydrauliczno - przekładniowy UTTO 10W30

ZASTOSOWANIE

olej przekładniowo-hydrauliczny
do maszyn rolniczych i
budowlanych - do manualnych
przekładni pracujących w bardzo
trudnych warunkach eksploatacji
- przekładnie hydrokinetyczne -
układy hydrauliczne - mokre
sprzęgła i hamulce



SPECYFIKACJE

API: GL-4 SAE: 10W/30 PN-ISO 11158 HV DIN 51 524 cz.3 HVLP

SPEŁNIA WYMAGANIA

Allison C-4 Case New Holland MAT 3505/MAT 3525 (MS1209) Caterpillar
TO-2; Ford ESN-M2C86-B,C Deutz-Fahr; J.I Case MS-1206, 1207 John Deere
JDM J20C Kubota UDT Fluid; Komatsu Massey Ferguson CMS M1135,
M1141, M1143, M1145 New Holland: M2C 134D (A,B,C) Sperry
Vickers/Eaton M2950S, I-286-S Volvo VCE 1273.03, WB-101 ZF TE-ML 03E,
05F, 06K, 17E, 21F

Oleje przekładniowe w beczkach i IBC



Produkty w beczkach
metalowych



Produkty w kontenerach IBC